

Unsere Maschinenausstattung im Überblick

CNC Drehmaschine Okuma Genos 3000L

Max. Drehdurchmesser	300 mm
Spitzenweite	1060 mm
12-Fach Wechsler mit angetriebenen Werkzeugen	

<u>Zyklendrehmaschinen</u>	<u>Gildemeister</u>	<u>Seiger</u>
max. Drehdurchmesser	715 mm	415 mm
Spitzenhöhe über Bett	357 mm	207 mm
über Support	208 mm	100 mm
Spitzenweite	2000 mm	1500 mm

<u>Zyklusfräsmaschinen</u>	<u>RH25</u>	<u>RH33</u>	<u>VM5020</u>
Tisch	500 x 1500 mm	800 x 2000mm	1320 x 510 mm
Verfahrweg	X 1270 mm	X 1998mm	X 1270mm
	Y 760 mm	Y 840mm	Y 510mm
	Z 550 mm	Z 710mm	Z 510mm
Teilapparat gesteuert			
Spitzenhöhe	225 mm	360mm	185mm

Leit-, Zugspindel Drehbank mit Digitalanzeige u. konstanter Schnittgeschwindigkeit

max. Drehdurchmesser	350 mm
Spitzenhöhe über Bett	175 mm
über Support	100 mm
Spitzenweite	1000mm

Horizontalbohrwerk mit Längenmesseinrichtung

Tisch		1200 x 1400 mm
Verfahrwege	y – z	1550 x 2000 mm
	x	1400 mm

Profilbiegemaschine

Biegeleistung	7,5 KW
Durchmesser der Wellen	65mm
Presskraft	25to

Schlagschere 3000 x 10 mm in Stahl

Schwenkbiegemaschine 2500 x 8 mm in Stahl

Bandsägen Rund bis Ø 380 mm, Flach bis 380x500 mm

Peddinghaus Stanze
210 Super 13 G
Flach-, Profil- und Stabstahlschere
mit Ausklinker und Lochstanze

Schweißgeräte MIG/MAG bis 560 A
WIG/Elektrode bis 450